



シリコンラバーヒーター



※最高使用表面温度；200℃

巾 \ L	100	125	150	200	250	300
25	20W	25W	30W	40W	50W	60W
50	40W	50W	60W	80W	100W	120W
75	60W	75W	90W	120W	150W	180W
100	80W	100W	120W	160W	200W	240W
125	100W	125W	150W	200W	250W	300W
150	120W	150W	180W	240W	300W	360W
200	160W	200W	240W	320W	400W	480W
250	200W	250W	300W	400W	500W	600W

(0.8W/cm²)

(容量公差 ±10%)

- 薄いシート状ですので熱応答性に優れています。
(厚さ：1.5mm)
- 柔軟性に優れていますので、曲面、円筒などに巻き付けるなど被加熱物に完全にフィットさせることができます。
- 高湿度雰囲気での使用に性能を発揮します。
- 被加熱物に簡単に接着できます。

	ドラム缶用	ペール缶用	1斗缶用
寸法	250X1780	200X860	250X900
容量	200V-2000W	200V-800W	200V-1000W

150℃以下のとき・・・両面接着テープ

150℃～200℃以下・・・シリコン接着剤 (RTV)

- 200℃以上での連続使用では被加熱物への1体焼付加工もできます。
- 被加熱物の形状に合わせて、丸形、三角形、穴あきなど自由に製作できます。(別途見積り)

寸法 最大：400mmX3000mm

最小：25mmX50mm

厚さ：0.8mm、1.2mm (最大300mmX300mm)、1.5mm

- ドラム缶用ヒーターの表面にセンサーを取り付け直接温度をコントロールできます。

※ ご使用には、サーモスタットを併用して下さい。

注；液体中に直接投入はできません。切断して使用することはできません。

アイデアルヒーター工業 株式会社

TEL (06) 6644-1644

FAX (06) 6631-2214