



アイデアルの 石英耐酸ヒーター

石英ヒーターは、耐酸性に優れ、廉価であるので幅広く使用されています。一般的な耐酸液は、広範囲に使っていただきますが、耐酸液全てに使用できるとは限りません。耐食性、発生ガス等により、使用できない液がありますので、ご注意下さい。石英は、硝子質ですから、軽いということもありますので、破損が心配です。
プロテクターとしてエンビ保護管の取付けをおすすめいたします。
別注品も製作致します。L型等1本から製作致します。



石英耐酸ヒーター規格表

電圧	容量	首下長 (mm)	ヒーター径 (mm)	有効長 (mm)
100V	500W	470	約 23	210
100／200V	1KW	470	約 23	320
単相 200V	2KW	660	約 33	430
単相 200V	3KW	660	約 33	530
3相 200V	2KW	660	約 33	430
3相 200V	3KW	660	約 33	530
3相 200V	5KW	960	約 35	760
3相 200V	5KW	1360	約 35	760
3相 200V	1KW	460	約 33	310
3相 200V	1KW	660	約 33	310

エンビ保護管

適用種類	外径	長さ
500W～1KW用	75mm	460mm
首下 660mm 用	75mm	660mm
首下 960mm 用	75mm	960mm

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4丁目17番16号

TEL 06-6644-1644 FAX 06-6631-2214

アイデアルヒーター工業株式会社