


シリコンコードヒーター シリコンベルトヒーター

絶縁被覆に超耐熱シリコーンゴムを使用していますので、−60~200℃という広い 使用温度範囲を持ち、しかも柔軟性、電気絶縁性、耐水性、耐薬品性、熱伝導性に優れて いますから、冷蔵庫、冷凍機器等の霜取用及び霜付防止用ヒーターとして利用価値が大で あります。その他、各種温蔵庫、保湿器、医療用ヒーターな広い分野の利用が期待されます。

特 長

- 1. 加熱体へ直接巻付ける事により熱効率が上がる。
- 2. 加熱体へ直接埋設する事により、コンパクト化、熱効率の向上
- 3. ヒーターの変形自在による合理的設計
- 4. 如何なる場所へも取付けが簡単かつ安全
- ※ ご使用には、サーモスタットを併用してください。

シリコンコードヒーター




シリコンベルトヒーター




コードヒーター





ベルトヒーター



<u>コードヒーター</u>

100V 200V

ベ<u>ルトヒーター</u> 100V

容量W	ヒーター長	容量W	ヒーター長	容量W	ヒーター巾	ヒーター長
3 0 W	2 M	2 2 0 W	10 M	5 0 W	1 5	1.000
5 0 W	3 M	3 0 0 W	16 M	5 0 W	1 5	2.000
1 0 0 W	4 M			100W	1 5	2.000
1 1 0 W	5 M					
1 5 0 W	7.5 M					
3 0 0 W	10 M					

(リード=1000L付)

アイデアルヒーター工業 株式会社