



アイデアルの

石英耐酸ヒーター

石英ヒーターは、耐酸性に優れ、廉価であるので幅広く使用されています。一般的な酸液は、広範囲に使っていただけますが、酸液全てに使用できるとは限りません。耐食性、発生ガス等により、使用できない液がありますので、ご注意下さい。石英はガラス質のため、壊れやすいのでご注意下さい。

プロテクターとしてエンビ保護管の取付けをおすすめいたします。

別注品も製作致します。L型等 1本から製作致します。



石英耐酸ヒーター規格表

注意 完全防水ではありませんので、キャップ部を液中に漬けないでください。(液位上限線として青色マークがついています)
ヒーター管の上部に付いている赤色マークが、液中に隠れる様に設置して下さい。

電 圧	容 量	首下長 (mm)	発熱部長 (mm)	ヒーター径(mm)
100V	500W	460	270	約 33φ
100V	1kW	460	320	約 33φ
単相 200V	1kW	460	260	約 33φ
単相 200V	2kW	660	430	約 33φ
単相 200V	3kW	660	530	約 33φ
3相 200V	1kW (S)	460	260	約 33φ
3相 200V	1kW (L)	660	260	約 33φ
3相 200V	2kW	660	430	約 33φ
3相 200V	3kW	660	530	約 33φ
3相 200V	5kW (S)	960	760	約 33φ
3相 200V	5kW (L)	1360	760	約 33φ

エンビ保護管 (ねずみ色 耐熱 60℃)

適用種類	外 径	長 さ	適用種類	外 径	長 さ
首下 460mm 用	75φ	520mm	首下 960mm 用	75φ	1020mm
首下 660mm 用	75φ	720mm	首下 1360mm 用	75φ	1420mm

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4 丁目 17 番 1 6 号

TEL 06-6644-1644 FAX 06-6631-2214

アイデアルヒーター工業株式会社